

## SALYANGOZ FAN

Salyangoz fan, tozlu ortamlar için özel olarak tasarlanmıştır. Geriye eğimli pervane yapısı sayesinde tozlu ve yağlı ortamlar için uygundur. Gövde siyah sacdan imal edilmektedir. Alev alma patlama riski olan yerler için ex-proof olarakta imal edilmektedir.

MODEL	MOTOR				DEBİ (m³/h)	BASINÇ KAYBI (Pa)	FİYAT (€)
	VOLTAJ (V)	GÜÇ (HP)	GÜÇ (KW)	DEVİR (d/dk)			
HC-SFA-30-0,75	380	1,00	0,75	1400	3.500	500	204
HC-SFA-35-1,10	380	1,50	1,10	1400	4.500	600	236
HC-SFA-40-1,50	380	2,00	1,50	1400	5.500	700	283
HC-SFA-45-2,20	380	3,00	2,20	1400	7.000	800	346
HC-SFA-50-3,00	380	4,00	3,00	1400	8.000	900	409
HC-SFA-55-4,00	380	5,50	4,00	1400	9.000	1000	472
HC-SFA-60-5,50	380	7,50	5,50	1400	12.000	1100	550
HC-SFA-65-7,5	380	10,00	7,5	1400	14.000	1200	676

RD 0

RD45

RD90

RD135

RD180

RD225

RD270

RD315



LG 0

LG45

LG90



LG135

LG180

LG225

LG270

LG315



İhtiyaç halinde hız anahtarı fiyatlandırılır.

Harici motorlu fan modellerinde kullanılan norm elektrikli motorun üreticileri tarafından uygulanan zamlar gününde siparişe yansıtılır. Girilen sipariş tarihi bağlayıcı değildir.

